

Codice	Modello	Descrizione	Prezzo €
TBI2450	TB816CSA71-I/L	<p>Telecamera bullet IP <b>Panoramica 180°</b> Sfera a Led <b>4K (8.0 Megapixel) WDR 120dB</b> Day &amp; Night • <b>Onvif S/G/Q/T</b> • H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG • Triplo Stream • <b>Videoanalisi (Motion Detector avanzato • Tampering • Cross Line • Loitering • Human Detection • Conteggio persone • Oggetto Rimosso • Oggetto Abbandonato • Enter-Leave Area)</b> • 15ips/8.0MP • <b>obiettivo fisso 1.68mm FoV 180°(H)</b> • 0,012 lux a colori • <b>Smart IR</b> • Defog • Slot per Micro SD/SDHC/SDXC card • <b>portata led 15m</b> • Modo Corridoio • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio • microfono integrato • housing in alluminio IP67 <b>IK10</b> • temperatura operativa -40°C~60°C • alimentazione duale 12Vcc/PoE (IEEE802.3af) • box di giunzione integrato • consumo max 8.3W.</p>	610,00
			<b>Novità</b>
TDI2250	TD817CSA71-I/L	<p>Minidome IP <b>Panoramica 180°</b> Sfera a Led <b>4K (8.0 Megapixel) WDR 120dB</b> Day &amp; Night • <b>Onvif S/G/Q/T</b> • H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG • Triplo Stream • <b>Videoanalisi (Motion Detector avanzato • Tampering • Cross Line • Loitering • Human Detection • Conteggio persone • Oggetto Rimosso • Oggetto Abbandonato • Enter-Leave Area)</b> • 15ips/8.0MP • <b>obiettivo fisso 1.68mm FoV 180°(H)</b> • 0,012 lux a colori • <b>Smart IR</b> • Defog • Slot per Micro SD/SDHC/SDXC card • <b>portata led 15m</b> • Modo Corridoio • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio • microfono integrato • housing in alluminio IP67 <b>IK10</b> • temperatura operativa -40°C~60°C • alimentazione duale 12Vcc/PoE (IEEE802.3af) • box di giunzione integrato • consumo max 9.0W.</p>	610,00
			<b>Novità</b>
TLTR450	TB296LCS231P-I/L	<p>Unità di ripresa <b>LPR (License Plate Recognition) 2.0 Megapixel Starlight WDR 140dB con OCR integrato</b> per il riconoscimento di targhe di autoveicoli (Europa ► Asia ► Medio Oriente ► Nord America ► Sud America ► Africa ► Oceania • <i>verificare la lista degli stati supportati allegata alla scheda prodotto sul nostro sito</i>) • Day &amp; Night • massima velocità di cattura 120Km/h • accuratezza &gt;95% • Black &amp; White List • <b>60ips</b> • <b>Onvif S/G/Q/T</b> • Triplo Stream • H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG • <b>zoom motorizzato Autofocus 3.0~10.5mm</b> (FoV 93°/33°H) • Triplo Stream • <b>0,002 lux F=1.2</b> a colori • <b>Smart IR</b> • Defog • Slot per Micro SD/SDHC/SDXC card • portata led 60m • porta Ethernet 10/100M • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 <b>IK10</b> • temperatura operativa -40°C~60°C • alimentazione duale 12Vcc/PoE (IEEE802.3af) • box di giunzione compreso compatibile anche con accessori A01 e A03 • consumo max 10.5W.</p>	1.790,00
			<b>Novità</b>
TA1400	A01	Adattatore a palo per telecamere bullet serie TB816, minidome serie TD817 e telecamera LPR modello TB296LCS231P-I/L.	60,00
			<b>Novità</b>
TA1410	A03	Supporto ad angolo per telecamere bullet serie TB816, minidome serie TD817 e telecamera LPR modello TB296LCS231P-I/L.	60,00
			<b>Novità</b>